



Caoutchouc Anti-Usure

Lisse des deux côtés, avec ou sans couche de liaison (à coller) différentes dimensions et épaisseurs.
Applications: points de chute, bunker / poulie / tambour-moteur.

CAOUTCHOUC ANTI-USURE, NOIR

Abrasion < 130 mm³
Dureté ± 60° - 65° Shore
Résistance à la traction 15 N/ mm²
Élongation 400 %

T-REX 60 feuilles en caoutchouc sans face adhésive
T-REX 60B feuilles en caoutchouc avec face adhésive
T-REX 60 bavettes sans face adhésive



CAOUTCHOUC ANTI-USURE, ORANGE

Abrasion < 120 mm³
Dureté ± 50° Shore
Résistance à la traction 195 kg/ cm²
Élongation 680 %


T-REX 50 feuilles en caoutchouc sans face adhésive
T-REX 50B feuilles en caoutchouc avec face adhésive
T-REX 50 bavettes sans face adhésive



CAOUTCHOUC ANTI-USURE, ROUGE

Abrasion < 120 mm³
Dureté ± 40° - 45° Shore
Résistance à la traction 18 N/ mm²
Élongation 600 %

T-REX 40 feuilles en caoutchouc sans face adhésive
T-REX 40B feuilles en caoutchouc avec face adhésive
T-REX 40 bavettes sans face adhésive



Polyuréthane

De nombreuses applications dans des silos, par exemple, des entonnoirs, des bunkers, des points de chute, l'industrie du ciment, de sable et de gravier.


T-REX DIAMANT POLYURÉTHANE

- ✓ Bleu
- ✓ Dos en tissu ou en métal
- ✓ Dimensions: 3.000 x 1.200 x 6,5 mm
3.000 x 1.200 x 8 mm
3.000 x 1.200 x 12,5 mm




T-REX PLAQUE D'IMPACT - V

- ✓ Bleu
- ✓ V-profile
- ✓ Dimensions 430 x 430 x 55 mm



T-REX PLAQUE D'IMPACT - Z

- ✓ Bleu
- ✓ Z-profile
- ✓ Dimensions 500 x 500 x 55 mm



POLYURÉTHANE - JAUNE

- ✓ 70°, 80° et 90° Shore
- ✓ Fortement anti abrasion
- ✓ Dimensions: 2.000 x 1.000 mm
3.000 x 1.000 mm
- ✓ Épaisseur: 2 to 60 mm

