



Износостойкие Резины

Гладкий с обеих сторон с или без связующего слоя (который является герметичный) различных размеров и толщин. Применение: терять очки бункер / рулон / барабана отстающих.

ИЗНОСОСТОЙКИЕ РЕЗИНЫ, ЧЕРНАЯ

Истирание < 130 мм³
Твердость ± 60° - 65° Шор
Прочность на растяжение 15 N/мм²
Удлинение 400 %

- T-REX 60 Резиновые листы без соединительным слоем
- T-REX 60B Резиновые листы со соединительным слоем
- T-REX 60 Резина для сторнного уплотнения без соединительным слоем



ИЗНОСОСТОЙКИЕ РЕЗИНЫ, ОРАНЖЕВЫЙ

Истирание < 120 мм³
Твердость ± 50° Шор
сопротивление разрыву 195 kg/см²
Удлинение 680 %


- T-REX 50 Резиновые листы без соединительным слоем
- T-REX 50B Резиновые листы со соединительным слоем
- T-REX 50 Резина для сторнного уплотнения без соединительным слоем



ИЗНОСОСТОЙКИЕ РЕЗИНЫ, КРАСНАЯ

Истирание < 120 мм³
Твердость ± 40° - 45° Шор
Прочность на растяжение 18 N/мм²
Удлинение 600 %

- T-REX 40 Резиновые листы без соединительным слоем
- T-REX 40B Резиновые листы со соединительным слоем
- T-REX 40 Резина для сторнного уплотнения без соединительным слоем



Полиуретан

Многие приложения, например, в бункеры, воронки, бункеры, терять очки, цементная промышленность, песка и гравия.


T-REX АЛМАЗ ПОЛИУРЕТАН

- ✓ Синий
- ✓ Ткани или металла усилены
- ✓ Размеры: 3.000 x 1.200 x 6,5 мм
- 3.000 x 1.200 x 8 мм
- 3.000 x 1.200 x 12,5 мм




T-REX УДАРНАЯ ПЛАСТИНА - V

- ✓ Синий
- ✓ V-профиль
- ✓ Размеры 430 x 430 x 55 мм



T-REX УДАРНАЯ ПЛАСТИНА - Z

- ✓ Синий
- ✓ Z-профиль
- ✓ Размеры 500 x 500 x 55 мм



ПОЛИУРЕТАН - ЖЕЛТЫЙ

- ✓ 70°, 80° и 90° Шор
- ✓ Высокая Устойчивость к истиранию
- ✓ Размеры: 2.000 x 1.000 мм
- 3.000 x 1.000 мм
- ✓ толщина: 2 до 60 мм

