



Slitgummi

Slät på båda sidor med eller utan limskikt (redo att limmas) olika dimensioner och tjocklekar.
Användningsområden: droppunkter, bunker / remskiva / trumma släpar

SLITGUMMI, SVART

Avnötning < 130 mm³
Hårdhet ± 60° - 65° Shore
Draghållfasthet 15 N/ mm²
Tjörning 400 %

T-REX 60 gummiplattor utan limskikt
T-REX 60B gummiplattor med limskikt
T-REX 60 sidokjolen gummi utan limskikt



SLITGUMMI, ORANGE

Avnötning < 120 mm³
Hårdhet ± 50° Shore
Draghållfasthet 195 kg/ cm²
Tjörning 680 %


T-REX 50 gummiplattor utan limskikt
T-REX 50B gummiplattor med limskikt
T-REX 50 sidokjolen gummi utan limskikt



SLITGUMMI, RÖD

Avnötning < 120 mm³
Hårdhet ± 40° - 45° Shore
Draghållfasthet 18 N/ mm²
Tjörning 600 %

T-REX 40 gummiplattor utan limskikt
T-REX 40B gummiplattor med limskikt
T-REX 40 sidokjolen gummi utan limskikt



Polyurethan

Många tillämpningar inom till exempel silos, trattar, bunkrar, poäng droppe, cementindustrin, sand och grus.


T-REX DIAMANT POLYURETHAN

- ✓ Blå
- ✓ Textil eller metall uppbackning
- ✓ Dimensioner: 3.000 x 1.200 x 6,5 mm
- 3.000 x 1.200 x 8 mm
- 3.000 x 1.200 x 12,5 mm




T-REX ANSLAGSPLATTA - V

- ✓ Blå
- ✓ V-profil
- ✓ Dimensioner 430 x 430 x 55 mm



T-REX ANSLAGSPLATTA - Z

- ✓ Blå
- ✓ Z-profil
- ✓ Dimensioner 500 x 500 x 55 mm



POLYURETHAN - GUL

- ✓ 70°, 80° och 90° Shore
- ✓ Hög nötningsbeständig
- ✓ Dimensioner: 2.000 x 1.000 mm
- 3.000 x 1.000 mm
- ✓ Tjocklek: 2 till 60 mm

