



T-REX SCREW SPLICE

Projetada para fazer uma emenda rápida da correia

- ✓ A emenda é flexível, tornando possível a aplicação da T-Rex Screw Splice com raspador de correia na instalação.
- ✓ Superfície mais lisa do que a maioria das soluções mecânicas.
- ✓ Solução de emenda da correia rápida e fiável.
- ✓ Projetada para ser utilizada sem ferramentas especiais de manutenção da correia.
- ✓ A instalação está pronta para produção depois de concluir a emenda da correia (sem tempo de cura e sem tempo de espera).



Tipos disponíveis		TS35	TS63	TS80	TS100	TS125	TS180
NQ	= Qualidade normal, resistente à abrasão	NQ	NQ	NQ	NQ	NQ	NQ
HTR	= Qualidade resistente ao calor, EPDM	HTR	HTR	HTR			
OR	= Qualidade resistente a óleos e gorduras	OR	OR				
STAINLESS	= Parafusos em aço inoxidável	STAINLESS	STAINLESS				

Embalagem por tipo		Por kit	
TS35 TS63 TS80 TS100	parte superior de 25 m + parte inferior de 25 m	+ parafusos M5 + espaçadores + ponta PZ2	
TS125 TS180	parte superior de 15 m + parte inferior de 15 m	+ parafusos M6 + espaçadores + ponta PZ3	
Por metro			
Todos os tipos	parte superior de 1 m + parte inferior de 1 m	+ parafusos + espaçadores + ponta PZ	

A quantidade de parafusos e espaçadores por kit depende da resistência à tração e da espessura da correia (carcaça).
Entre em contacto com a nossa equipa de vendas para mais informações.

Acessórios recomendados	TS35	TS63	TS80	TS100	TS125	TS180
Parafusos (Ø x comprimento)	M5x12 M5x14	M5x14 M5x16 M5x18	M5x18	M5x22 M5x24	M6x21 M6x22,5 M6x24	M6x24 M6x25,5
Espaçadores (Ø e altura)	5H5 5H7	5H7 5H9 5H11	5H11	5H11 5H13	6H9 6H11	6H11 6H15
PIZ Ponta	PZ 2				PZ3	

O comprimento do parafuso e o tipo de espaçador depende da resistência à tração e da espessura da correia (carcaça).
Entre em contacto com a nossa equipa de vendas para mais informações.

