

Устойчива на Износване Каучук

Гладка повърхност от двете страни със или без свързващия пласт (който се залепва) различни размери и дебелини. Приложения: капка точки, бункер / ролка / барабан изостава

УСТОЙЧИВА НА ИЗНОСВАНЕ КАУЧУК, ЧЕРНА

Абразия < 130 мм³
Шор Твърдост ± 60° - 65° Шор
Издръжливост на опън 15 N/мм²
Коефициент на удължение 400 %

T-REX 60 гумени листове без слой за залепване
T-REX 60B гумени листове със слой за залепване
T-REX 60 Гума за странично уплътнение
без слой за залепване



УСТОЙЧИВА НА ИЗНОСВАНЕ КАУЧУК, ОРАНЖЕВ

Абразия < 120 мм³
Шор Твърдост ± 50° Шор
Издръжливост на опън 195 kg/см²
Коефициент на удължение 680 %

T-REX 50 гумени листове без слой за залепване
T-REX 50B гумени листове със слой за залепване
T-REX 50 Гума за странично уплътнение
без слой за залепване



УСТОЙЧИВА НА ИЗНОСВАНЕ КАУЧУК, ЧЕРВЕН

Абразия < 120 мм³
Шор Твърдост ± 40° - 45° Шор
Издръжливост на опън 18 N/мм²
Коефициент на удължение 600 %

T-REX 40 гумени листове без слой за залепване
T-REX 40B гумени листове със слой за залепване
T-REX 40 Гума за странично уплътнение
без слой за залепване



Полиуретан

Много приложения, например, в силози, фунии, бункери, капка точки, циментовата промишленост, пясък и чакъл.


T-REX DIAMOND POLYURETHANE

- ✓ Син
- ✓ С платнена задна част или с метална задна част
- ✓ Размер: 3.000 x 1.200 x 6,5 мм
3.000 x 1.200 x 8 мм
3.000 x 1.200 x 12,5 мм




T-REX УДАРНА ПЛОЧА - V

- ✓ Син
- ✓ V-профил
- ✓ Размер 430 x 430 x 55 мм



T-REX УДАРНА ПЛОЧА - Z

- ✓ Син
- ✓ Z-профил
- ✓ Размер 500 x 500 x 55 мм



ПОЛИУРЕТАН - ЖЪЛТ

- ✓ 70°, 80° и 90° Шор
- ✓ Висока абразивна устойчивост
- ✓ Размер : 2.000 x 1.000 мм
3.000 x 1.000 мм
- ✓ Дебелина: 2 до 60 мм

